

Impresora Térmica T127P

La impresora **T127 (P-E-H o S)** ha sido diseñada para cubrir las necesidades de un ancho rango de aplicaciones inkjet. Combinando la facilidad de uso con un buen rendimiento.

No requiere PC para poder trabajar y tiene conectividad via teclado Bluetooth, Smartphone o tablet. Una app fácil de usar y control completo.

La impresora **T127 (P-E-H o S)** utiliza tintas de secado rápido que garantizan una óptima adherencia en superficies porosas y no porosas, según el tipo de tinta seleccionada y gracias al chip inteligente que integra el cartucho, detecta el tipo de tinta, sus parámetros y niveles. Así la impresora se auto-calibra para un óptimo rendimiento y cero fallos. La impresora está preparada para cualquier tipo de tareas, tanto simples como más complejas. Tiene capacidad para imprimir logos, símbolos, códigos de barras y fuentes del tamaño desde 1mm hasta 12.7 mm de altura en alta calidad.

La impresora está diseñada para evitar altos costos y ahorrar dinero. Su robusto cabezal no tiene mantenimiento, y proporciona seguridad de trabajo incluso en un ambiente hostil, cuenta con sistema anti shock.

La codificación es libre de fallos a diferencia de otros sistemas de impresión inkjet. La pantalla de color, basada en un sistema gráfico de iconos, su claro menú y posibilidad de visualizar mensajes, hacen su uso muy sencillo.



APP móvil gratuita

Funciones

Idioma español, fuentes Arial, códigos de barras UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX Y QR. Admite datos de reloj, caducidad, fecha de producción y contadores crecientes y decrecientes. Niveles de password. Distintos niveles de velocidad, según la resolución del texto. Cálculo de costo de mensajes a imprimir según el tipo de mensaje, hasta 5 tipos distintos de intensidad

Parámetros Técnicos

Tecnología HP TIJ2.5, diseñada por Hewlett Packard, con altura de impresión de 1 a 12.7 mm y velocidades de impresión hasta 228 m/min. Puertos de entrada Ethernet: 100Mb/s, USB2.0 y DB15
iPróximamente modelos de 2 cabezales juntos, modelo continuo con encoder incorporado, modelo multi cabezal, entre otros i

Tintas

Cartuchos de 42 ml, y 400 ml para tintas en base agua porosas y semi porosas
Cartuchos de 42 ml para tintas en base alcohol y pigmentadas
Cartuchos de 40 ml para tintas base solvente secado rápido

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE POR:
INMASER LIMITADA.

SOLUCIONES EN CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO PARA LA INDUSTRIA
www.inmaser.cl info@inmaser.cl +56 26090580



© 2015 TIDIREFI Todos los derechos reservados. Tidirefi investiga constantemente para mejorar sus productos; por eso, el contenido de este folleto es meramente informativo y sus especificaciones pueden ser alteradas sin previo aviso.

La alternativa a las impresoras CIJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Impresión mediante cartucho de tinta HP45 (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet Technology) Dimensiones (LxWxH): 107.5 x 74.5 x 83 mm Peso: 450g (sin el cartucho) Pantalla: Rotación automática 2.8"256K colores TFT LCD display PSU: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.4A. Máximo consumo: 48W Mecanismo de montaje Anti-shock Distancia de impresión hasta 6 mm
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	Bluetooth con conexión vía Smartphone y tablet, utilizando dispositivo Android Funcionamiento autónomo con conexión directa mediante teclado USB, no requiere PC Conectividad PC para diversas aplicaciones APP Móvil fácil y practica para operadores Puerto AUX I / O para sensor externo, encoder y conexión kit de alarma USB2.0 Flash para firmware, sensor interno ajustable a diversos colores Sistema de copia de seguridad automática de datos Purga automática del cartucho de tinta y auto limpieza Almacena hasta 100 mensajes en la memoria de la impresora Protección mediante contraseña Reconocimiento automático del cartucho de tinta (agua o disolvente) variando los parámetros de la impresora automáticamente Nuevo compartimento porta cartuchos, más fácil de sacar Hot-swap: Protección del circuito para el cambio de cartucho rápido Informe en tiempo real para los dispositivos Android e iOS
IMPRESIÓN Y VELOCIDAD	Menú de lenguajes: Español (por defecto) y múltiples idiomas Altura del mensaje hasta 6 líneas de 1,69 a 1 línea de 12,7 mm Caracteres de entrada máxima de hasta 150 por línea Longitud máxima de la plantilla hasta 500mm Tipo de información a imprimir: códigos alfanuméricos, logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de turno, contador, códigos de barras, base de datos variables y múltiples fuentes. Resolución: Max 600X600dpi Velocidad de impresión: máx. 228 m / min @ 300x100 ppp Hasta 5 niveles de densidad óptica para ahorrar en tinta Visualización de mensajes a imprimir y la cantidad de tinta que queda en el cartucho
TINTAS	En base agua y disolventes para todo tipo de sustratos
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	Temperatura de Trabajo entre 5 y 50°C
GARANTÍA	24 meses de garantía, bajo condiciones de trabajo normales